SELLA FUGAS - RADIADOR

Sellador de radiador para detener fugas de enfriamiento.

Aditivo sellador para agregar a sistemas de enfriamiento. Para todos los sistemas enfriados por líquido.

APLICACIONES

El **SELLA FUGAS - RADIADOR MOTUL** está diseñado para usarse en todo tipo de motores de gasolina y diésel, de aspiración natural o turboalimentados, con o sin convertidor catalítico, utilizando todo tipo de combustible.

SELLA FUGAS - RADIADOR MOTUL sella eficazmente microgrietas críticas y pequeñas fugas. Funciona de manera rápida y fácil en todos los sistemas de refrigeración cerrados y refrigerados por líquido.

SELLA FUGAS - RADIADOR MOTUL es aplicable para sellar enfriadores de agua e intercambiadores de calor, fugas de bombas de agua, válvulas, conexiones sueltas y mangueras de refrigerante agrietadas sin obstruir el sistema de enfriamiento.

Recomendado para su uso en automóviles, vehículos comerciales, etc. e intercambiadores de calor industriales. Se puede usar como producto correctivo o preventivo.
Compatible con todo tipo de refrigerantes (inorgánicos, híbridos, lobridos y OAT's).
Proporciona una lubricación perfecta durante el proceso de sellado del circuito de refrigerante.

PRESTACIONES

El **SELLA FUGAS - RADIADOR MOTUL**, agregado al circuito de enfriamiento del auto ayuda a:

- Sellar microgrietas críticas y pequeñas fugas sin obstruir el sistema de enfriamiento.
- Mejorar el rendimiento de válvulas, termostatos y bombas de agua.
- Disminuir la temperatura del motor.

RECOMENDACIONES DE USO

Comprobar el nivel de líquido refrigerante.

Agregue **SELLA FUGAS - RADIADOR MOTUL** para calentar el refrigerante en el sistema de enfriamiento.

Mueva todos los controles del calentador a la posición "caliente". Deje el motor al ralentí durante aprox. 10 minutos.

Verifique nuevamente el nivel de refrigerante y pruebe si el sellado fue exitoso.

Atención: Abra la tapa de llenado del radiador lenta y sucesivamente - sistema bajo presión - ¡riesgo de quemaduras! 300 ml es suficiente para sistemas de enfriamiento de 12L de capacidad.

No exceda la proporción recomendada.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) y la información mencionada en la etiqueta del producto.

MOTUL MEXICO se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha técnica, de manera tal de ofrecer a nuestros clientes los últimos avances técnicos. Las especificaciones definitivas del producto serán las del momento del pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.