



SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESEMPEÑO DE EQUIPO PESADO

EN CUALQUIER LUGAR. EN CUALQUIER MOMENTO. EN CUALQUIER MOTOR.™

# DEF Prestone Command™

## Fluido para Escape Diesel



El fluido para escape diesel (DEF) Prestone Command™ está formulado con urea de alta calidad y agua desmineralizada pura para funcionar con TODOS los motores diesel equipados con reducción catalítica selectiva (SCR). El fluido para escape diesel (DEF) Prestone Command™ es una solución no tóxica de 67.5% de agua y 32.5% de urea de grado automotriz. Se trata de un fluido estable que es incoloro e inodoro. El uso del DEF Prestone Command™ variará de acuerdo con el vehículo. La mayoría de las OEM indica que la utilización será igual al 2%-3% del consumo de combustible diesel. En promedio, esto equivale a un galón de DEF por cada 50-75 galones de combustible. Consulte el manual del propietario para la correcta utilización en su vehículo. El DEF no requiere una manipulación especial. El DEF reacciona con ciertos metales tales como aluminio, cobre y latón. Por lo tanto, sólo coloque DEF en tanques de almacenamiento y equipos de dispensación fabricados de acero inoxidable o polietileno de alta densidad.

El DEF es un componente consumible de los camiones equipados con SCR que permite al fabricante del motor afinar el motor para una mayor eficiencia de combustible a la vez que permanece en cumplimiento con los requisitos federales de emisiones.

### APROBADO PARA MOTORES EQUIPADOS CON SCR

#### SEGURO Y FÁCIL DE MANIPULAR

- No inflamable
- No tóxico
- Premezclado con agua pura
- Vida útil de almacenamiento prolongada

#### CALIDAD EXCEPCIONAL

- Almacenado y manipulado de acuerdo con los lineamientos ISO 22241
- Codificado según fecha del lote
- Envasado en equipos dedicados para mayor pureza

**Especificaciones de rendimiento:** Prestone Command™ DEF cumple con todas las especificaciones API e ISO 2224.

N° de parte	Código UPC	Presentación
HD1000	797496876997	1 galón
HD1001	797496877031	2.5 galones*
HD1000-55	797496877888	Tambo de 208 L (55 galones)
HD1000-330	797496877895	Tote de 1,000 L (264 galones)*

Para preguntas o comentarios, visite [www.prestonecommand.com](http://www.prestonecommand.com) o llame al 01 800 7154 135

Consulte la información de reciclado en la etiqueta.

Hecho en EE. UU.

\*Bajo pedido

© FRAM Group Operations Mexico City, S.A de C.V.  
Carretera México Cuautitlán km 31.5 S/N Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán  
Col. Loma Bonita Cuautitlán. Edo. De Mex. MEX. C.P: 54800



SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESEMPEÑO DE EQUIPO PESADO

EN CUALQUIER LUGAR. EN CUALQUIER MOMENTO. EN CUALQUIER MOTOR.™

## DEF PRESTONE COMMAND™ (FLUIDO PARA ESCAPE DIESEL)

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

**SEGURO Y FÁCIL DE MANIPULAR**, no inflamable, no tóxico, premezclado con agua pura, vida útil de almacenamiento prolongada

**EXCEPCIONAL CALIDAD**, Almacenado y manipulado de acuerdo con los lineamientos ISO 22241, codificado según fecha del lote, embalado en equipos dedicados para mayor pureza

### INSTRUCCIONES

El uso de DEF Prestone Command™ variará de acuerdo con el vehículo. La mayoría de las OEM indica que la utilización será igual al 2%-3% del consumo de combustible diesel. En promedio, esto equivale a un galón de DEF por cada 50-75 galones de combustible. Consulte el manual del propietario para la correcta utilización en su vehículo. El DEF no requiere una manipulación especial. El DEF reacciona con ciertos metales tales como aluminio, cobre y latón. Por lo tanto, sólo coloque DEF en tanques de y latón. Por lo tanto, sólo coloque DEF en tanques de almacenamiento y equipo de dispensación fabricados de acero inoxidable o polietileno de alta densidad.

Para instrucciones, visite [www.PrestoneCommand.com](http://www.PrestoneCommand.com)

### APROBADO PARA MOTORES EQUIPADOS CON SCR

#### Seguro y Fácil de Manipular

- No inflamable
- No tóxico
- Premezclado con agua pura
- Vida útil de almacenamiento prolongada

#### Calidad Excepcional

- Almacenado y manipulado de acuerdo con los lineamientos ISO 22241
- Codificado según fecha del lote
- Envasado en equipos dedicados para mayor pureza

### PRECAUCIÓN

Contiene: Agua desmineralizada, urea de grado automotriz

### MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para preguntas o comentarios, visite [www.prestonecommand.com](http://www.prestonecommand.com) o llame al 01 800 7154 135

Consulte la información de reciclado en la etiqueta.

Hecho en EE. UU.

### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN


El DEF debe almacenarse a temperaturas entre -11°C y 27°C y en un área seca y bien ventilada. Además debe almacenarse fuera de la luz solar directa. Las exposiciones a temperaturas más altas durante breves períodos de tiempo no deberán tener impacto en la calidad del producto.

**Si entra en contacto con la piel:** Quite los zapatos y la ropa afectados y limpie las áreas minuciosamente lavando con un jabón ligero y agua. Si se desarrolla y persiste irritación o enrojecimiento, obtenga atención médica.

**Si entra en contacto con los ojos:** Si se desarrolla irritación o enrojecimiento, aléjese de la exposición y hacia el aire fresco. Enjuague los ojos con agua limpia.

**Si se inhalan los vapores:** Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si ocurre o persiste dificultad para respirar, obtenga atención médica.

**Si se ingiere:** NO induzca el vómito. Si persisten los síntomas, obtenga atención médica.



Certificado por API para una calidad garantizada

© FRAM Group Operations Mexico City, S.A de C.V.  
Carretera México Cuautitlán km 31.5 S/N Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán  
Col. Loma Bonita Cuautitlán. Edo. De Mex. MEX. C.P. 54800